



S.E.G. ROYAL DIAMOND, S.A.
Aislantes eléctricos

INFORMACION TECNICA

Edición:17.03.05

SPRAY SILICONA

El aerosol SPRAY SILICONA contiene aceite polidimetilsiloxánico.

CAMPO DE APLICACIÓN Y VENTAJAS

Desmoldeo de caucho y plásticos. Lubricante. Antiadherente de uso general. Facilidad de empleo. Eficacia con baja dosis. Calidad de acabado y presentación. Mejor conservación de los moldes.

MODO DE EMPLEO

La aplicación del SPRAY SILICONA debe hacerse sobre superficies perfectamente limpias y desengrasadas, afin de asegurar una deposición uniforme y regular, sobre la superficie a tratar. Para obtener una deposición muy fina, practicar a una distancia de 40-50 cm. Sobre la superficie del molde. Evitar un exceso de producto que pudiera dañar o modificar el efecto deseado. El SPRAY SILICONA puede ser empleado indistintamente sobre superficies frías o calientes. La frecuencia de las pulverizaciones dependerá del estado del soporte, de la complejidad de los moldes y de la naturaleza de los productos.

PRECAUCIONES

Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50°C. No agujerear ni quemar, incluso después de usarlo. No vaporizar hacia una llama o cuerpo incandescente. Inflamable.

Agitar antes de usar. No contiene CFC.

FORMA DE SUMINISTRO

En envases de 500 ml. (Cajas conteniendo 6 aerosoles).

La información que le ofrecemos es de carácter orientativo y como resultado de nuestros ensayos, pero sin asumir ninguna responsabilidad derivada de su aplicación.

S.E.G. ROYAL DIAMOND, S.A.

Tel- 93 791 80 06

Fax: 93 791 91 25

Polígono Industrial S/N 08319 Dosrius (Barcelona) España

e-mail: royal-diamond@royal-diamond.es

www.royal-diamond.es